

Название системы	Толщина	Поверхность	Состав системы	Свойства напольного покрытия
МОНЭПОКС Пропитка	0,1 - 0,15 мм	Бетон, металл	Один или два слоя покрытия	Прозрачное, устойчивое к износу, связывающее пыль, препятствующее абсорбции жидкостей
МОНЭПОКС 110	0,3 - 0,5 мм	Бетон, металл	Два или три слоя покрытия МОНЭПОКС 110	Поверхность гладкая или шероховатая (против скольжения). Окрашенное, устойчивое к химикатам эпоксидное покрытие для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Глянцевое. Хорошо подходит для гаражей и парковок. Поставляется различных цветов.
МОНЭПОКС АК	0,3 - 0,5 мм	Бетон, асфальт, металл	Два или три слоя покрытия МОНЭПОКС АК	Поверхность гладкая или шероховатая (против скольжения). Окрашенное, на водной основе, устойчивое к химикатам эпоксидное покрытие для вертикальных и горизонтальных поверхностей. Матовое. Хорошо подходит для гаражей и парковок. Поставляется различных цветов. Может применяться для влажных поверхностей.
МОНЭПОКС СЛ	2 - 3 мм 4 - 5 мм	Бетон	Гладкая отделка: *одно грунтовочное покрытие *МОНЭПОКС СЛ - один слой толщиной 2 - 3 мм Шероховатая отделка, высокопрочная: *одно грунтовочное покрытие *МОНЭПОКС СЛ - один слой толщиной 2 - 3 мм *Рассеянный кварц как наполнитель Отделка одним или двумя слоями МОНЭПОКС ЮБ 500	Декоративное саморовняющееся, окрашенное покрытие с высокой стойкостью к химикатам, механическим нагрузкам и истиранию. Может быть нескользящим и применяться в тяжелых условиях. Производится различных цветов.
Хардтоп	0,05 - 0,1 мм	МОНЭПОКС СЛ МОНЭПОКС	Верхнее покрытие.	Однокомпонентное полиуретановое покрытие для МОНЭПОКС СЛ,

		110 ДЮРАКОН		МОНЭПОКС 110 и ДЮРАКОН с матовой отделкой и высокой устойчивостью к царапинам.
МОНЭПОКС ЮБ 500	0,1 - 8 мм	Бетон	Грунтовка + Напольное покрытие, наносимое до получения требуемой толщины с гладкой или шероховатой поверхностью	Универсальное связующее вещество с отличной химической стойкостью. Может применяться как: - клей для плитки - затирка для плитки - анкерные смеси - пропитка для бетона - тонкослойное покрытие для пола - саморовняющееся покрытие - высоконаполненное тонкое покрытие (компакт) - высоконаполненное покрытие - верхнее прозрачное защитное покрытие
МОНЭПОКС ЕА 1814 МОНЭПОКС ЕА 1815	2 мм	Бетон	Грунтовка + Один слой покрытия ЕА 1814 + Один слой покрытия ЕА 1815 толщиной 2 мм	Проводящее эпоксидное саморовняющееся напольное покрытие с электрическим сопротивлением около 1 МОм, с отличной химической стойкостью. Производится различных цветов.
МОНЭПОКС Терраццо	6 – 10 мм	Бетон	Грунтовка + Напольное покрытие, наносимое до получения требуемой толщины с гладкой поверхностью	Высокодекоративное покрытие с высокой стойкостью к химикатам, механическим нагрузкам и истиранию. Идеально подходит для мест с высокой нагрузкой на истирание (аэропорты, вокзалы, выставочные залы и т.д.). Возможно создание рисунка, логотипа и т.д. Производится различных цветов.